

FRE302X-3

Nivel láser rotativo con nivelación automática vertical y horizontal. Rayo rojo o verde.

Ideal para aplicaciones de construcción tanto en interiores como en exterior

Plomada para trabajos a 90°

Función de escaneo y de giro en sentido horario y antihorario

Alerta de variación de pendiente

Disponibilidad de control remoto con todas las funciones

De fabricación robusta y resistente, con carcasa impermeable



Precisión: +/- 1,25mm /10 m

Rango de nivelación: +/- 5°

Rango trabajo/con detector: 30m /: 600m con detector

Tipo láser: Rojo: clase II, 635nm. Verde:clase 3R ,515nm

Temperatura de trabajo: -20°C a 50° C

Distancia control remoto: 20m

Velocidad de giro: 0, 60, 120, 300, 600 rpm

Dirección ángulo: 0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Precisión aplome: +/- 1mm / 1,5m

Rango pendiente: +/-10%

Dimensiones: 245x240x180 mm³

Peso: 1,5 kg

Fuente de alimentación: batería litio 7,4V 2600mAh

Tiempo de trabajo continuo: <25 rojo, <18 verde

Protección agua y polvo: IP65

Accesorios incluidos:

Maletín rígido

Detector FRD400

Control remoto

2 Baterías recargables con USB y cargador

Gafas intensificadoras rojas o verdes

Señal imantada roja o verde

OPCIONAL PACK TRIPODE + MIRA